



Désignation	Contenance en litres	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
		a	b	c		
Station Easy Mobil COMBI 440/50, pompe gasoil Cematic 3000 12 V, capot	440/50	118	80	85	54	10992

1	Passage de fourches pour chariot élévateur	10	Autocollants de prévention des risques
2	2 passages de sangle pour arrimage	11	Réservoir AdBlue® simple paroi en PE de 50 litres
3	4 plots pour empilage à vide	12	Bouchon de remplissage Ø 56 x 4 mm avec soupape de surpression/ventilation pour le réservoir AdBlue®
4	Pistolet automatique avec raccord tournant	13	Pompe AdBlue® Centri SP30, 12 V, 25 l/min, avec 4 mètres de câble électrique et pinces croco
5	Support pistolet	14	Pistolet automatique AdBlue®
6	Bouchon de remplissage Ø 56 x 4 mm avec soupape de surpression/ventilation pour le réservoir gasoil	15	Capot PFV orange
7	Pompe gasoil auto-amorçante 12 V, aspiration avec crépine	16	Fermeture à levier inox pour capot
8	Enrouleur pour flexible de distribution intégré	17	Compas de retenue capot
9	Poignées intégrées pour manutention à vide		

<b>RÉSERVOIR GASOIL</b>	
<b>Matériaux employés</b>	Polyéthylène gris simple paroi résistant aux UV
<b>Épaisseur parois</b>	5 mm
<b>Produits admissibles</b>	Gasoil, GNR, diesel, fioul
<b>Densité liquide maxi admissible</b>	1,2 kg / dm <sup>3</sup>
<b>Plage de température d'utilisation</b>	-20° C à +40° C
<b>Paroi anti-roulis</b>	Oui
<b>Charge/densité maximum</b>	1,2 kg / dm <sup>3</sup>
<b>POMPE ÉLECTRIQUE GASOIL</b>	
<b>Produits admissibles</b>	Gasoil, GNR, diesel, fioul
<b>Débit</b>	45 l/min
<b>Viscosité maxi</b>	De 2 à 5,35 cSt
<b>Pression maxi</b>	1 bar
<b>Hauteur d'aspi maxi</b>	2 m
<b>Niveau sonore</b>	< 70 dB
<b>Tension</b>	12 V
<b>Intensité</b>	22 A
<b>Puissance</b>	260 W
<b>Vitesse de rotation maxi</b>	2 600 tr/min
<b>Indice de protection</b>	IP55
<b>Temps de cycle maxi</b>	30 min
<b>Capacité fusible</b>	25 A
<b>Matériaux employés</b>	Corps de pompe en fonte, rotor en acier, palettes en résine acétal
<b>Plage de température d'utilisation</b>	De -20°c à +60°C
<b>Raccord entrée sortie</b>	Cannelures 3/4" coudées
<b>Raccordement électrique</b>	4 m avec pinces croco
<b>Flexible de refoulement</b>	4 mètres en caoutchouc DN 19
<b>Flexible d'aspiration</b>	En caoutchouc DN 19
<b>Clapet anti retour</b>	Non
<b>Crépine</b>	Oui
<b>Pistolet</b>	Automatique
<b>Compteur</b>	En option
<b>ENSEMBLE</b>	
<b>Vanne coupe circuit</b>	Non
<b>Manipulable en charge</b>	Oui
<b>Gerbable</b>	Oui à vide
<b>Transportable</b>	Oui
<b>Stockage</b>	Sur rétention