



Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	L	l	h		
GNR CUBE OUTDOOR 1 500 litres	165	108	193	120	91534
GNR CUBE OUTDOOR 2 000 litres	242	117	184	188	91535

1	Cuve double paroi PEHD
2	Enveloppe extérieure résistante au feu, conforme à la norme XP M 88-561
3	Cuve intérieure conforme à la norme NF EN 13341
4	Poignée de manutention à vide
5	4 ouvertures taraudées 2"
6	Renforts métalliques en acier galvanisé pour la version 2 000 litres
7	Témoin optique de fuite
8	Pompe à palettes auto-amorçante avec by-pass intégré, 230 V, 50 Hz, débit 56 l/min
9	Pistolet automatique, raccord tournant coudé, 4 m de flexible DN 19
10	Couvercle paroi secondaire
11	Évent d'aération
12	Support pistolet avec crochet pour cadenas
13	Compteur mécanique 3 chiffres avec molette de RAZ
14	Jauge mécanique à flotteur avec cadran lecture latérale

	<b>RÉSERVOIR</b>
<b>Matériaux employés</b>	Polyéthylène haute densité avec traitement anti-UV, renforts en acier galvanisé pour la version 2 000 litres
<b>Épaisseur parois</b>	Minimum 3,5 mm pour le réservoir intérieur
<b>Produits admissibles</b>	Gasoil, GNR
<b>Charge/densité maximum</b>	
	<b>POMPE ÉLECTRIQUE 230 V</b>
<b>Produits admissibles</b>	Gasoil, GNR
<b>Débit</b>	56 l/min
<b>Viscosité maxi</b>	2 à 5,35 cSt
<b>Pression maxi</b>	2,9 bar
<b>Hauteur d'aspi maxi</b>	4 m
<b>Niveau sonore</b>	Inférieur à 75 dB
<b>Tension</b>	230 V
<b>Intensité</b>	3 A
<b>Puissance</b>	370 W
<b>Vitesse de rotation maxi</b>	2 900 tr/min
<b>Indice de protection</b>	IP55
<b>Temps de cycle maxi</b>	30 min
<b>Capacité fusible</b>	
<b>Matériaux employés</b>	Fonte, acier frité, résine acétale
<b>Plage de température d'utilisation</b>	-20°C à + 60°C
<b>Raccord entrée sortie</b>	F 1"
<b>Raccordement électrique</b>	Câble électrique longueur 2 m avec fiche murale
<b>Flexible de refoulement</b>	4 mètres DN 19 en PVC
<b>Flexible d'aspiration</b>	Flexible plongeur 2 m DN 25 + flexible liaison 1,5m DN 25
<b>Clapet anti retour</b>	Oui
<b>Crépine</b>	Oui
<b>Pistolet</b>	Automatique avec raccord tournant F 1" en laiton
<b>Compteur</b>	Mécanique 3 chiffres avec molette RAZ
	<b>ENSEMBLE</b>
<b>Vanne coupe circuit</b>	Non
<b>Manipulable en charge</b>	Non
<b>Gerbable</b>	Non
<b>Transportable</b>	Non
<b>Stockage</b>	Intérieur ou extérieur