

Master 6010 DXL15



Informations supplémentaires

Puissance max. (230 V Mono) (kW):	5,15
Puissance max. $\cos\phi = 0,8$ (230V Mono) (kVA):	6,4
Puissance assignée ou continue (COP) (kW):	4,4
Puissance Sonore CEE (LwA):	100
Pression Acoustique - 7 m (dB(A)):	75
Tension Nominale de l'alternateur:	230 V - Monophasé
Type de l'alternateur:	Sans bague ni balais, 2 pôles
Régulation de tension:	Condensateur
Fréquence (Hz):	50
Marque du moteur:	Robin Subaru
Carburant:	Diesel
Capacité du réservoir (L):	15
Autonomie (3/4 de puissance continue) (hh:mm):	10:30
Démarrage:	Lanceur à retour automatique
Équipement:	1 Prise monophasée IP44 - 10/16A Schuko 1 Prise monophasée 230V - 16A CE Prises protégées par disjoncteur thermique Grand réservoir Jauge à carburant
Dimensions LxIxH (mm):	910 x 490 x 610
Dimensions emballage LxIxH (mm):	930 x 510 x 660
Poids net à sec (kg):	95,5
Poids brut emballé (kg):	99,5
Kit brouette en option:	4/360 (W21-54500-07)
Options:	Démarrage électrique + batterie, Régulateur de tension électronique (AVR), Kit interdif = interdifférentiel 30mA + piquet de terre + coffret