

EuroLentz-Confort et EuroLentz-Confort "BASIC"



Réservoirs avec enveloppe secondaire ne rouillant pas, avec jauge intégrée, avec bac intégré

EXIGÉ

A



- Bac de rétention intégré PEHD pour RELC et RELCB

EXIGÉ

B



- Jauge mécanique intégrée pour RELC et RELCB

EXIGÉ

C



- Détecteur de présence combustible, lubrifiants intégré entre bac et réservoir pour RELC

D



- Couvercle de protection et de finition pour RELC

E

- Livret de l'utilisateur RF3 dans l'un des bouchons à lire attentivement avant toute installation.

• L'un des plus léger du marché



EXIGÉ

Conformité :

- Arrêté du 1^{er} juillet 04
- NF EN 13341+A1 :2011
- XP M 88-561

EXIGÉ

- 10 ans de garantie

F

- Numéro de licence AFNOR 12-01
- Numéro d'identification

G



- Poignées de manutention intégrées pour RELC et RELCB

EXIGÉ




- Protection incendie agrément Z-40.21-285

EXIGÉ

H



- Structure autoportante sans bandage 



I

- Protection de l'environnement Parois épaisses, sans fluor, étanchéité, monobloc, PEHD recyclable



Montage en Intérieur
et directement dans le local chaufferie jusqu'à 2500 l., à 1 m de la chaudière