

SILENTSTAR 6500D TYN



Informations supplémentaires

Puissance max. (400V Tri) (kW):	5,2
Puissance max. $\cos\phi = 0,8$ (400V Tri) (kVA):	6,5
Puissance max. (230 V Mono) (kW):	3,6
Puissance max. $\cos\phi = 0,8$ (230V Mono) (kVA):	4,5
Puissance assignée ou continue (COP) (kW):	4,4
Puissance Sonore CEE (LwA):	97
Pression Acoustique - 7 m (dB(A)):	72
Tension Nominale de l'alternateur:	400 V - Triphasé
Type de l'alternateur:	Sans bague ni balais, 2 pôles
Régulation de tension:	Condensateur
Fréquence (Hz):	50
Marque du moteur:	Yanmar
Carburant:	Diesel
Capacité du réservoir (L):	22
Autonomie (3/4 de puissance continue) (hh:mm):	14:20
Démarrage:	Électrique
Équipement:	1 Prise monophasée IP44 - 10/16A Schuko 1 Prise monophasée 230V - 16A CE 1 Prise triphasée 400V 3P+T+N 16A Prises protégées par disjoncteur thermique Raccord branchement direct tableau Voltmètre Compteur horaire Démarreur électrique Sécurité manque d'huile électronique
Dimensions LxlxH (mm):	860 x 560 x 720
Dimensions emballage LxlxH (mm):	1130 x 630 x 930
Poids net à sec (kg):	170
Poids brut emballé (kg):	175
Kit brouette en option:	SILE6BRTE

Options:

Démarrage à distance 10 m, Démarrage automatique

ATS normal/secours, Régulateur de tension électronique (AVR)
