

TRANSFERT HUILES USAGÉES

UNITÉ MOBILE DE VIDANGE

Pour une vidange rapide et propre

- Pompe centrifuge 230V, 50 Hz, 750W, à anneau liquide auto-amorçante
 - Moteur à induction auto-ventilé IP55 avec protection thermique
 - Vacuomètre de contrôle de la fin de vidange
 - Débit entre 2 et 10 l/min
 - Fourni avec 2 m de câble d'alimentation et fiche murale
 - Niveau sonore inférieur à 70 dB
- Chariot mobile tubulaire avec traitement anti-corrosion et peinture de finition
 - 2 roulettes fixes avec bandage caoutchouc
 - Pied stabilisateur
 - Livré pré-monté
- Bidon de récupération en polyéthylène blanc transparent, capacité 12 l
- Flexible d'aspiration avec raccord rapide pour connexion sondes d'aspiration
- Fourni avec 2 sondes semi-rigides longueur 800 mm, Ø6 et Ø8 mm, et 2 sondes rigides longueur 650 mm, Ø8 et Ø9 mm
- Porte sonde amovible avec collecteur anti-gouttes
- Convient pour les huiles jusqu'au type SAE 140



Unité mobile de vidange

UNITÉ MOBILE DE VIDANGE

Désignation	Contenance en l	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Unité mobile de vidange	12	32 x 32 x 90	19,5	8253